Audiovisuales / Videoconferencia / Cámara USB

ROC-RC941

ROCWARE



Características

- Cámara PTZ 4K de doble lente
- Resolución de hasta 3840 × 2160 a 60 fps
- Zoom óptico 12X y zoom digital 5X
- Cámara panorámica con visión de 95°
- Seguimiento automático del presentador
- Encuadre automático de grupo
- Alimentación mediante 12 V CC

Especificaciones

CÁMARA

Resolución de vídeo	4K@60, 4K@50, 1080p@60, 1080p@50
Sensor	Primer plano: CMOS de 1/1,8", 8,42 MP Panorámica: CMOS de 1/2,7", 8,30 MP
Modo de escaneo	Progresivo
Lente	Primer plano: f = 4,81 mm ~ 57,8 mm, F1.8 ~ F3.6 Panorámica: f = 3,0 ±5 %
Zoom óptico	12X
Zoom digital	5X
Iluminación mínima	Primer plano: 0,005 lux @ F1.8, AGC activado Panorámica: 0,5 lux @ F1.8, AGC activado
Obturador	1/30 s ~ 1/10000 s
Balance de blancos	Automático, interior y exterior
Compensación de contraluz	Sí
Reducción digital de ruido	2D y 3D
Relación señal/ruido de vídeo	?38 dB
Ángulo de visión	Primer plano: horizontal 80° ~ 7,5° y vertical 50° ~ 4,3° Panorámica: diagonal 95°, horizontal 86° y vertical 54°
Rango de giro	Horizontal: ±170° Vertical: -30° ~ +30°
Velocidad de giro	Horizontal: 0,86° ~ 46,64°/s Vertical: 0,35° ~ 14,53°/s
Inversión de imagen	Horizontal y vertical
Congelación de imagen	Sí
Posiciones preestablecidas	255
Indicadores	Espera y alimentación

ESPECIFICACIONES USB

Compatibilidad	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, macOS X, Linux y Android
Compresión de color	YUY2, H.264, MJPEG y H.265
Audio USB	Sí

Formato de vídeo	YUY2: máx. 1080p@60 MJPEG: máx. 2160p@60 H.264: máx. 2160p@60 H.265 HEVC: máx. 2160p@60
Frecuencia de imagen	Hasta 60 fps
Protocolo de vídeo USB	UVC 1.1 y UVC 1.0
Control mediante UVC	Sí, control PTZ

ENTRADAS / SALIDAS

USB	1x USB-C 3.0 1x USB-A 3.0
Entrada HDMI	1x HDMI 2.1
Salida HDMI	2x HDMI 2.0
Red	1x RJ45 10/100/1000 Mbps reservado 1x interfaz PSE IEEE 802.3at Wi-Fi 5
Audio	1x Line IN 1x Line OUT 1x MIC IN con alimentación phantom de 48 V 1x DMIC 1x USB micrófono dual integrado
Interfaz EXT	1x EXT
Alimentación	1x DC IN 12 V, conector JEITA
Antena	1x antena Wi-Fi

ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación	12 V CC mediante entrada DC
Corriente de entrada	5 A
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 60 °C
Consumo máximo	36 W
MTBF	>30000 h
Dimensiones	233 × 154,8 × 165 mm
Peso	2,5 kg

Montaje	Rosca de 1/4"-20 UNC y soporte para pared