UV-UHO-D1R-M2F3-A

UNIARCH



Características

- Uniarch
- Cámara IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.01 lux / 0 lux con IR
- IR Alcance 30 m
- Ultra Motion Detection (UMD): detección de movimiento avanzada que solo se activará por movimiento de personas y/o vehículos. De esta manera hace un filtro de los movimientos de mascotas, o de la naturaleza.
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Micrófono incorporado
- MicroSD 512 GB
- 3-Axis

Especificaciones

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2,8 mm
FOV	Horizontal: 103º Vertical: 60.7º Diagonal: 108.4º
DORI	D: 46.7 m O: 18.7 m R: 9.3 m I: 4.7 m
Tasa Main Stream	1080P (1920x1080)@25fps 720P (1280x720)@25fps
Tasa Extra Stream	640 × 360 @25fps 2CIF(704x288)2@25fps CIF(352x288)@25fps; CIF(352x288)@30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.01 lux (F2.0 AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
UMD	Ultra Motion Detection Soporta
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 2.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C

Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	Ø109 mm x 83 mm (Al)
Peso	330 g
Botón de reset	Soporta